



DESCRIPCIÓN

Es una membrana no tejida tejida cuadriculada de poliéster altamente flexible, diseñada para dar refuerzo multidireccional complementario a sistemas de impermeabilización en frío.

USOS

Membratel se utiliza como membrana de refuerzo para impermeabilizante de techos, muros, juntas, estructurales, chaflanes, etc., se emplea impermeabilización que requieran gran resistencia a la tensión y disolventes. Su aplicación es en frío.

PROPIEDADES

- Integra las capas impermeabilizantes, proporcionando una mayor resistencia al material de impermeabilización.
- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Es de fácil adherencia entre las capas de la impermeabilización.
- Gran capacidad de retención de la emulsión creando una verdadera capa monolítica.
- Fácil de tenderse.
- Su vida útil es de tres veces mayor que una tela no tejida convencional

PRESENTACIÓN

- Rollo de 1.10 x 100 m.

ALMACENAJE

En forma horizontal, bajo techo en lugar fresco y seco.

APLICACIÓN

- Se aplica colocándola sobre la primera capa del impermeabilizante estando aún fresco para que se sature perfectamente. Se recomienda dejar sacar y posteriormente saturar con la segunda capa de impermeabilizante.
- Saturar perfectamente la membrana durante la colocación del impermeabilizante, evitar puntos secos que podrían generar huecos y por lo consiguiente, pequeños abolsamientos o falta de adherencia entre capas en dichos puntos.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha
- Cepillo
- Tijeras

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex

PRECAUCIONES

- No se utilice en sistemas impermeables en caliente.
- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se deje a la intemperie

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la tensión		15 Kg/cm ² min
Peso	ASTM D-638	7.5 kg
Absorción de agua		2% más

Los datos aquí incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría proporcionada, fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto.

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.jaisa.com.mx

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
 Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalneptlan, Edo. de México.
 Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,
 E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx