

## DESCRIPCIÓN

Es una pintura de látex vinil-acrílico de excelente calidad, seca rápidamente y no desprende olores tóxicos dejando un acabado mate uniforme.

## USOS

Por su calidad superior a las pinturas vinílicas tradicionales, puede aplicarse en interiores y exteriores. En edificios cuya fachadas estén expuestas a humedad y sol agresivo y de escaso mantenimiento, además de ser lavable es de fácil aplicación ya sea con brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión.

## VENTAJAS

- Es una pintura ideal para interiores y exteriores para superficies de albañilería como; yeso, concreto, aplanados de mortero, fibrocemento, paneles cerámicos, etc.
- Es un material resistente al envejecimiento de fácil aplicación,
- Económico y durable.
- El acabado mate minimiza imperfecciones de la superficie, además de dar un acabado terso y uniforme.
- Listo para usarse solo destape su producto y empiece a colocarlo,

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Galón de 4 litros

## COLOR

Blanco (Si desea igualar algún color, es de 5 cubetas en adelante.)

## CONSIDERACIONES PREVIAS

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, quite toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar la superficie.
- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo o grasa y libre de protuberancias.
- Espere hasta que el yeso o concreto hayan fraguado y curado completamente.
- No debe aplicarse bajo amenaza de lluvia.

- Aplicarse en lugares ventilados.

- Es necesario que aplique el Sellador vinil T-500 antes de aplicar la pintura, ya sea para superficies porosas o con pintura vieja.

## APLICACIÓN

- Una vez aplicado el Sellador vinil T-500, con su respectivo secado. Destape la Pintura T-500 y mezcle la pintura hasta su completa homogeneización.
- Una vez abierta y mezclada la Pintura T-500, aplicar con brocha, rodillo o aspersión.
- Dejar secar un mínimo de 4 horas antes de aplicar la siguiente mano.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

- Rinde 7 a 8 m<sup>2</sup> / L a dos capas, dependiendo de la porosidad rugosidad y absorción de la superficie.

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Equipo de aspersión

## ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco, alejado de chispas o flamas, no estibar más de 3 cubetas.

## CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses.

## PRECAUCIONES

- No debe aplicarse bajo amenaza de lluvia o condiciones ambientales húmedas o frías (menos de 7 °C)
- Grietas previas deben ser resanadas y secas para evitar marcas o tonos notorios.
- Si hay desprendimiento de polvo o son superficies nuevas o que estén muy polvosas, utilice previamente nuestro Sellador vinil T-500.
- No aplique ningún recubrimiento si el aplanado o muro es nuevo, los primeros 30 días la superficie es muy alcalina por efecto del cemento o cal empleado.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua.

## DATOS TÉCNICOS

DETERMINACIÓN	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Color		Blanco, para igualar colores de 5 cubetas en adelante
Viscosidad @ 25°C	ASTM-D-2196	10.000-12.000 cps.
% Sólidos:	ASTM-D-2369	56 a 58
pH @ 25°C	ASTM-E-70	8,5 a 9,5
Resistencia al desgaste por lavado, condetergente en ciclos	ASTM-D-2486	3.200 ciclos
Olor		Característico
Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio		

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría proporcionada, fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto.

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.jaisa.com.mx](http://www.jaisa.com.mx)

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.  
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepanitla, Edo. de México.  
Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193, E-mail: [ventasplanta@jaisa.com.mx](mailto:ventasplanta@jaisa.com.mx)