



DESCRIPCIÓN

Es una pasta texturizable formulada a partir de resinas, cargas minerales, aditivos y pigmentos. Se utiliza para elaborar acabados arquitectónicos decorativos.

USOS

Para protección y decoración en todo tipo superficies lisas como aplanados de yeso, tablero de yeso, concreto, metal, madera, etc.

Para exteriores como en interiores, las exposiciones en inmersión continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua o cualquier sustancia química, están contraindicados.

VENTAJAS

- Máxima Durabilidad.
- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Lavable.
- Impermeable.
- No es combustible ni tóxico.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros

COLOR

- Blanco con acabado mate

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La superficie debe ser uniforme, estar libre de protuberancias y depresiones.
- No debe aplicarse bajo amenaza de lluvia.
- Aplicarse en lugares ventilados.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar sana, libre de polvo, grasa, óxido, partículas sueltas o material mal adherido.
- Resane las grietas, fisuras o hendiduras que pudiera tener la superficie.
- En superficies de concreto o con aplanados de mezcla y yeso, selle previamente con Sellador T-500 (1X5) dilución de 1 Lt Sellador T-500 por 5 Lts de agua. Aplique con brocha o rodillo, a razón de 5 a 6 m² /L.
- Aplique Jaisa Texturizada sobre la superficie con llana de acero inoxidable o de plástico. Deje secar

por 10 minutos y proceda a dar la textura deseada con los implementos usuales.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Llana lisa o dentada metálica o de plástico
- Rodillo para dar textura

ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco, alejado de chispas o flamas, no estar más de 3 cubetas.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses.

PRECAUCIONES

- No diluir el material.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- Aplique sólo el material al que pueda dar textura.
- No coloque "parches" con la misma pasta mientras aplica porque se notan al secar.
- Tape perfectamente la cubeta de material mientras no lo esté usando.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión consulte a su medico
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Consistencia		Pasta
pH @ 25°C	ASTM-E-70	8 a 9
% en Sólidos :	ASTM-D-2369	78 a 81
Tiempo de secado al tacto	ASTM-D-1640	24 hrs máx
Permeación @ 25°C	AS TM-D-217	350-380
Densidad @ 25°C (gr/cm ³)	ASTM-D-1475	1,79 - 1,84
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio		



Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría proporcionada, fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto.

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.jaisa.com.mx

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. de México.
Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193, E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx